



Die Laufräder müssen mindestens 12 Speichen aufweisen.

### G.3.2 Radlenker

In Windschattenrennen muss der Lenker folgende Charakteristik aufweisen:

- es ist nur der klassische Rennradlenker (wie bei Radrennen) erlaubt.
- die Enden von Bremsgriffen dürfen nicht nach vorne ragen.
- Auflieger (Triathlonaufsätze) sind erlaubt, wenn sie nicht mehr als 15 cm über die Vorderrad-Achse und nicht über die vorderste Linie der Bremsgriffe hinausragen. Auflieger, die gerade nach vorne ragen, müssen überbrückt sein. Auflieger deren Ende zueinander zeigen und die Aufliegerenden maximal 3 cm voneinander entfernt sind, müssen zwar nicht überbrückt, die Rohrenden jedoch geschlossen sein.
- Ganghebel dürfen nicht am Ende von Aufliegern montiert werden. Ausgenommen Grip-Shifts.
- Ellbogen-Auflagen sind erlaubt.
- alle Rohrenden müssen geschlossen sein (Abschlusskappen).

Bei Rennen mit Windschattenverbot dürfen auch andere handelsübliche Radlenker und Aufsätze (Triathlonaufsätze) verwendet werden. Rohrenden müssen geschlossen sein (Abschlusskappen).

